



**Ladeanschlußleitungen S07BQ-F mit Pilotader 0,75 mm<sup>2</sup>  
Betriebsspannung U<sub>0</sub>/U max. 450/700 Volt**

Leiter				Ader		Außenmantel	
Anzahl	Nenn- querschnitt nom.	Widerstand		Durchmesser		Durchmesser	
		Leiter blank max.	Leiter verzinkt max.	nom.	Toleranz	nom.	Toleranz
Pilotader	0,75 mm <sup>2</sup>	26,0 Ohm/km	26,7 Ohm/km	2,20 mm	± 0,2 mm	/	/
3 x	4,0 mm <sup>2</sup>	4,95 Ohm/km	5,09 Ohm/km	4,6 mm	± 0,2 mm	12,4 mm	± 0,4 mm
4 x						14,3 mm	
5 x						16,3 mm	
3 x	6,0 mm <sup>2</sup>	3,30 Ohm/km	3,39 Ohm/km	5,0 mm	± 0,3 mm	13,9 mm	± 0,4 mm
4 x						15,6 mm	
5 x						17,7 mm	
3 x	10,0 mm <sup>2</sup>	1,91 Ohm/km	1,95 Ohm/km	6,5 mm	± 0,3 mm	18,3 mm	± 0,5 mm
4 x						20,1 mm	
5 x						22,3 mm	
3 x	16,0 mm <sup>2</sup>	1,21 Ohm/km	1,24 Ohm/km	7,5 mm	± 0,3 mm	20,8 mm	± 0,5 mm
4 x						22,7 mm	
5 x						25,4 mm	